

## BEDIENUNGSANLEITUNG

# JP-111

## Handpumpe JP-111



**Das Material der Handpumpe besteht aus Polypropylen, Polyethylen und ABS**

### Fördermedien

Die Pumpe ist geeignet für dünnflüssige Medien wie Wasser, Diesel, leichte Öle, neutrale, leicht aggressive und nicht brennbare Medien.

### Technische Daten:

Tauchrohlänge: 46 cm  
 Förderleistung: 10 l/min  
 Abgabeschlauch: 60 cm

### Hinweise für Batterien

Antrieb durch 2 Batterien, Größe D, 1,5 V. Die Batterien sind nicht im Preis enthalten, aber in jedem Handelsgeschäft erhältlich.

- Die Batterien werden je nach Medium eine Lebensdauer von bis zu 2 Stunden haben.
- Benutzen Sie nur Batterien derselben Marke und desselben Typs.
- Wenn die Pumpe lange nicht im Betrieb ist, entfernen Sie bitte die Batterien.
- Entsorgen Sie die alten Batterien sachgemäß.

### Bitte beachten Sie

- Die Pumpe ist nur für den kurzfristigen Betrieb geeignet und darf nicht trockenlaufen.
- Der Behälter, in welchen das Medium umgepumpt wird, darf nicht höher aufgestellt sein als sich das Pumpengehäuse mit den Batterien befindet.
- Reinigen Sie die Pumpe nach dem Benutzen mit Wasser.
- Wenn die Pumpe gegen den geschlossenen Schieber fördert oder das Medium im Schlauch sich staut, wird dieses am oberen Punkt des Tauchrohrs, der mit „Overflow Outlet“ gekennzeichnet ist, austreten. Berühren Sie diesen Bereich daher nicht mit Ihren Händen und tragen Sie immer Schutzkleidung (Handschuhe, Brille, etc.)
- **Die Pumpe darf nicht für brennbare Medien oder in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden.**

### JESSBERGER GmbH

Jägerweg 5  
 D-85521 Ottobrunn  
 Germany  
 Telefon: +49 (0) 89 - 66 66 33 400  
 Telefax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411  
 www.jesspumpen.de  
 info@jesspumpen.de